Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

# SPRAY ESMALTE ELECTRODOMESTICOS




## DESCRIPCION

Esmalte acrílico de secado rápido especialmente formulado para pintar todo tipo de electrodomésticos.

## PROPIEDADES

Rápido secado, no amarillea, resistente al calor, elevada flexibilidad y adherencia, resistente al rayado, de buena cubrición, mantenimiento de brillo y de fácil aplicación y repintado.

## APLICACIONES

Muy adecuado para su uso en retoques y pintado de aparatos electrodomésticos y sus complementos, lavadoras, neveras, hornos, campanas extractoras, lavavajillas, etc, así como para bricolaje y jardinería.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

- Acabado: brillante.
- Color: blanco.
- Ligante: acrílico vinílico.
- Secado al tacto: 10 minutos.
- Secado total: 20 minutos.
- Finura: menor de 10 micras.
- Espesor de capa: 15 micras secas por capa.
- Rendimiento teórico: 1 m2 para aerosol de 200 ml.
- Estabilidad en envase: más de 2 años.
- Condiciones de aplicación: temperatura ambiente mínima 8ºC y humedad relativa máxima 85%.

## PREPARACION DE SUPERFICIES

Si existe corrosión eliminarla con un cepillo de alambres.
Limpiar y secar bien la superficie a pintar.

## MODO DE EMPLEO

Agitar el envase enérgicamente, durante un minuto después de empezar a oirse el ruido del mezclador.
Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, esperar entre capas 5-10 minutos.
Invertir el aerosol tras su uso para purgar la válvula, evitando así la obstrucción de esta.

## RECOMENDACIONES

No aplicar sobre equipos conectados.
Utilizar en areas bien ventiladas.

FECHA..: 21/05/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.